

Master-PVC Flex

Codice articolo: 000468

Tubo di aspirazione / tubo di trasporto in PVC, molto leggero, altamente flessibile, rinforzato con filati



molto flessibile



mediamente
pesante



moderatament
e resistente alla
pressione

Dettagli del prodotto

Progettazione / Materiali

- Tipo di costruzione: tubo a spirale estruso
- Esecuzione della spirale: rivestiti in plastica, realizzati in filo d'acciaio
- Materiale della spirale: acciaio per molle
- Struttura della parete: design a due strati con rinforzo in filo
- Materiale della parete: PVC morbido

Caratteristiche

- Specifiche del prodotto: Conforme alla direttiva RoHS
- Proprietà chimiche: buona resistenza agli agenti chimici, buona resistenza alle soluzioni alcaline, buona resistenza all'olio, buona resistenza agli acidi
- Flessibilità: molto flessibile
- Peso: mediamente pesante
- Resistenza alla pressione: moderatamente resistente alla pressione
- Colore: nero

Temperatura di esercizio

- Intervallo di temperatura: 0 a 70 °C

- Temperatura massima di breve durata: per brevi periodi fino a 85 °C

Informazioni sulla fornitura

- Consegna, tipo di produzione: sono disponibili varie diametri nominali in lunghezze standard di serie, diametri nominali e lunghezze personalizzati anche a magazzino

Campi di applicazione

- Campi di applicazione: Settore automobilistico, Ingegneria impiantistica e meccanica, Settore, Ventilazione e climatizzazione, Tecnologie per lo smaltimento dei rifiuti e la pulizia, Produttori di cavi, Tessile

Opzioni di personalizzazione

- Modifiche opzionali (su richiesta): altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata

Varianti dell'articolo

Codice articolo esteso	Diametro nominale (DN) in mm	Diametro esterno in mm	Raggio di curvatura in mm	Peso in kg/m	Pressione di esercizio in bar	Depressione in bar	Lunghezza massima di produzione in m	Lunghezze disponibili a magazzino in m	Lunghezze standard ordinabili in m
000468:25:x	25	30	25	0,22	1	0,39	15,00	15	15
000468:28:x	28	33	28	0,24	1	0,34	15,00	/	15
000468:32:x	32	37	32	0,27	1	0,34	15,00	15	10 / 15
000468:38:x	38	43	38	0,37	0,95	0,29	15,00	15	10 / 15
000468:41:x	41	46	41	0,40	0,95	0,29	15,00	15	10 / 15
000468:44:x	44	50	44	0,43	0,9	0,28	15,00	15	10 / 15
000468:51:x	51	57	51	0,49	0,9	0,28	15,00	15	10 / 15
000468:63:x	63	69	63	0,61	0,8	0,25	15,00	15	10 / 15
000468:70:x	70	78	71	0,78	0,8	0,2	10,00	/	10
000468:76:x	76	83	76	0,85	0,8	0,2	10,00	10	10
000468:80:x	80	87	80	0,88	0,8	0,18	10,00	10	10
000468:89:x	89	96	89	0,98	0,8	0,17	10,00	/	10
000468:102:x	102	109	102	1,15	0,8	0,15	10,00	/	10

Tutti i dati si riferiscono a una temperatura del fluido e dell'ambiente di +20 °C.
Dati relativi al raggio di curvatura rispetto al lato interno della curva del tubo flessibile
Con riserva di modifiche tecniche e variazioni di colore

Varianti di consegna

Disponibile in altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata in base alle esigenze del cliente.

Istruzioni per lo smaltimento

Dopo l'uso, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle normative vigenti nella regione dell'utente (in Germania, in conformità al regolamento sul catalogo dei rifiuti (AVV) applicabile).

Adatto al prodotto



Fascetta stringitubo con azionamento a vite senza fine

Fascetta standard per il fissaggio di tubi flessibili leggeri ai raccordi di impianti mobili e fissi



Fascetta stringitubo con azionamento a vite senza fine, acciaio inossidabile

Fascetta standard per il fissaggio di tubi flessibili leggeri ai raccordi di impianti mobili e fissi




Manicotto per Master-PVC Flex

Manicotto speciale per il collegamento di tubi Master-PVC Flex



Manicotto termorestringente

Manicotto termorestringente per il collegamento e la tenuta semplici dei tubi



Consulenza personalizzata

Offriamo consulenza telefonica: **+49 209 97077 0**

Richieste sui prodotti tramite: <https://www.masterflex.it/>

Sede centrale competente per la vostra area di vendita

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany