



Fascetta a serraggio rapido per flange coniche

Per collegamenti rapidi di flange coniche Combiflex in PU, flange coniche a saldare e flange coniche con raccordo, in conformità alla norma DIN 3016

Dettagli del prodotto

Progettazione / Materiali

- Specifiche della soluzione di collegamento: Morsetto a sgancio rapido per flange coniche secondo la norma DIN 3016
- Tipo di fascetta: morsetto con tenditore, vite di serraggio nelle misure M5-M10, realizzata come vite esagonale con intaglio, l'apertura accidentale è impedita da un perno di sicurezza
- Materiale della fascetta: acciaio inossidabile 1.4301, classe di materiale W4

Caratteristiche

- Proprietà chimiche: inossidabile
- Altro: facile da assemblare

Varianti dell'articolo

Codice articolo	DN del tubo flessibile in mm	Peso unitario in kg	Spazio libero per l'apertura (R) in mm	Spazio libero minimo (D) in mm
002183	50	0,2	103	147
002184	65	0,26	103	158
002185	80	0,29	103	169
002186	100	0,46	170	212
002187	125	0,78	186	241
002188	150	0,86	202	266
002189	160	0,91	207	275
002190	180	0,97	215	289
002191	200	1,05	228	313
002192	250	1,24	254	360


Con riserva di modifiche tecniche e variazioni di colore

Varianti di consegna

Disponibile in altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata in base alle esigenze del cliente.

Istruzioni per lo smaltimento

Dopo l'uso, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle normative vigenti nella regione dell'utente (in Germania, in conformità al regolamento sul catalogo dei rifiuti (AVV) applicabile).



Consulenza personalizzata

Offriamo consulenza telefonica: **+49 209 97077 0**

Richieste sui prodotti tramite: <https://www.masterflex.it/>

Sede centrale competente per la vostra area di vendita

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany