



Fascetta per tubi Car-Grip, avvitabile

Fascetta speciale per il fissaggio dei tubi flessibili Carflex Super e Master-PUR STEP su impianti mobili e fissi

Dettagli del prodotto

Progettazione / Materiali

- Specifiche della soluzione di collegamento: collegamento sostanzialmente resistente alla trazione e sostanzialmente a tenuta stagna grazie ai profili a ponte
- Tipo di fascetta: morsetto con alloggiamento, filettatura a vite senza fine e vite di serraggio, vite di serraggio nelle misure M5-M10, realizzata come vite esagonale con intaglio, fascia di serraggio con ponte singolo o multiplo, ponte saldato a punti
- Materiale della fascetta: acciaio, classe di materiale W2

Caratteristiche

- Proprietà chimiche: protetto dalla ruggine
- Altro: facile da assemblare

Varianti dell'articolo

Codice articolo	DN del tubo flessibile in mm	Campo di serraggio in mm	Adatto per / come	Peso unitario in kg
001571	50	45 / 65	per Carflex Super e Master-PUR Step in DN 50	keine Angabe
001576	60/63	55 / 75	per Carflex Super e Master-PUR Step in DN 60/63	keine Angabe
001577	70/75	65 / 85	per Carflex Super e Master-PUR Step in DN 70/75	keine Angabe
001580	80	75 / 95	per Carflex Super e Master-PUR Step in DN 80	keine Angabe
001582	100	95 / 115	per Carflex Super e Master-PUR Step in DN 100	keine Angabe
001585	120/125	115 / 135	per Carflex Super e Master-PUR Step in DN 120/125	keine Angabe
001586	140	135 / 155	per Carflex Super e Master-PUR Step in DN 140	keine Angabe
001587	150	145 / 165	per Carflex Super e Master-PUR Step in DN 150	keine Angabe
001588	160	155 / 175	per Carflex Super e Master-PUR Step in DN 160	keine Angabe
001590	180	175 / 195	per Carflex Super e Master-PUR Step in DN 180	keine Angabe
001591	200	195 / 215	per Carflex Super e Master-PUR Step in DN 200	keine Angabe

Codice articolo	DN del tubo flessibile in mm	Campo di serraggio in mm	Adatto per / come	Peso unitario in kg
001592	250	245 / 265	per Carflex Super e Master-PUR Step in DN 250	keine Angabe
001578	DN: 75	65 / 85	per Carflex Super e Master-PUR Step in DN 75	keine Angabe


Con riserva di modifiche tecniche e variazioni di colore

Varianti di consegna

Disponibile in altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata in base alle esigenze del cliente.

Istruzioni per lo smaltimento

Dopo l'uso, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle normative vigenti nella regione dell'utente (in Germania, in conformità al regolamento sul catalogo dei rifiuti (AVV) applicabile).



Consulenza personalizzata

Offriamo consulenza telefonica: **+49 209 97077 0**

Richieste sui prodotti tramite: <https://www.masterflex.it/>

Sede centrale competente per la vostra area di vendita

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany