



Giunto a fascetta articolata Combiflex

Per collegamenti a morsetto secondo la norma DIN 32676 serie A

Dettagli del prodotto

Progettazione / Materiali

- Specifiche della soluzione di collegamento: collegamento a tenuta stagna
- Tipo di fascetta: morsetto con cerniera, morsetto con vite di bloccaggio, vite di serraggio nelle misure M5-M10, realizzata come vite esagonale con intaglio
- Materiale della fascetta: il materiale è conforme alle norme alimentari della serie A della norma DIN 32676, acciaio inossidabile 1.4301, classe di materiale VA

Caratteristiche

- Proprietà chimiche: inodore e insapore, buona resistenza agli agenti chimici
- Proprietà meccaniche: eccellente resistenza meccanica alla trazione e allo strappo
- Altro: può essere sterilizzato con vapore surriscaldato

Varianti dell'articolo

Codice articolo	DN del tubo flessibile in mm	Peso unitario in kg	Attacco metrico in mm
002463	40	0,23	40
002466	50	0,31	50
002470	65	0,31	65
002474	80	0,41	80
002478	100	0,41	100
002481	125	1,17	125
005987	150	1,34	150


Con riserva di modifiche tecniche e variazioni di colore

Varianti di consegna

Disponibile in altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata in base alle esigenze del cliente.

Istruzioni per lo smaltimento

Dopo l'uso, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle normative vigenti nella regione dell'utente (in Germania, in conformità al regolamento sul catalogo dei rifiuti (AVV) applicabile).



Consulenza personalizzata

Offriamo consulenza telefonica: **+49 209 97077 0**

Richieste sui prodotti tramite: <https://www.masterflex.it/>

Sede centrale competente per la vostra area di vendita

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany