



Anello di tenuta per raccordo a morsetto Combiflex

Per raccordo a morsetto secondo la norma DIN 32676 serie A

Dettagli del prodotto

Progettazione / Materiali

- Specifiche della soluzione di collegamento: collegamento a tenuta stagna
- Tipo di anello di tenuta: in gomma
- Materiale dell'anello di tenuta: NBR, il materiale è conforme alle norme alimentari della serie A della norma DIN 32676

Caratteristiche

- Proprietà chimiche: inodore e insapore, buona resistenza agli agenti chimici
- Proprietà meccaniche: eccellente resistenza meccanica alla trazione e allo strappo
- Colore: bianco

Temperatura di esercizio

- Intervallo di temperatura: -25 a 120 °C
- Temperatura massima di breve durata: per brevi periodi fino a 150 °C

Varianti dell'articolo

Codice articolo	DN del tubo flessibile in mm	Peso unitario in kg	Attacco metrico in mm	Diametro esterno in mm	Diametro interno in mm
002462	32	keine Angabe	32	52,7	32,2
002465	40	keine Angabe	40	52,7	38,2
002468	50	keine Angabe	50	66,2	50,2
002472	65	keine Angabe	65	93,2	66,2
002476	80	keine Angabe	80	108,2	81,2
002480	100	keine Angabe	100	121,2	100,2
002483	125	keine Angabe	125	155,0	125,2

Codice articolo	DN del tubo flessibile in mm	Peso unitario in kg	Attacco metrico in mm	Diametro esterno in mm	Diametro interno in mm
002485	150	keine Angabe	150	183,0	150,2

Con riserva di modifiche tecniche e variazioni di colore

Varianti di consegna

Disponibile in altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata in base alle esigenze del cliente.

Istruzioni per lo smaltimento

Dopo l'uso, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle normative vigenti nella regione dell'utente (in Germania, in conformità al regolamento sul catalogo dei rifiuti (AVV) applicabile).



Consulenza personalizzata

Offriamo consulenza telefonica: **+49 209 97077 0**

Richieste sui prodotti tramite: <https://www.masterflex.it/>

Sede centrale competente per la vostra area di vendita

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany