

Flangia conica a saldare

Flangia conica a saldare conforme alla norma DIN 3016

Dettagli del prodotto

Progettazione / Materiali

- Specifiche della soluzione di collegamento: possibilità di collegamento a tubi e condotte secondo DIN 2448 o DIN 2458, lineare, collegamento a tenuta stagna, Sistema di raccordi a flangia conica adatto a bocche secondo la norma DIN 3016
- Tipo della flangia: in acciaio, acciaio St 37

Caratteristiche

- Proprietà chimiche: protetto dalla ruggine
- Altro: facile da installare grazie all'uso di morsetti a sgancio rapido, utilizzo versatile in combinazione con elementi in acciaio quali: curve, riduttori e diramazioni

Informazioni sulla fornitura

- Consegna, tipo di produzione: sono disponibili vari diametri nominali di serie, diametri nominali personalizzati anche a magazzino, diametri nominali personalizzati anche a magazzino

Opzioni di personalizzazione

- Modifiche opzionali (su richiesta): su richiesta disponibili in acciaio inossidabile e come parte filettata con filettatura interna o esterna

Varianti dell'articolo

Codice articolo	DN del tubo flessibile in mm	Adatto per / come	Peso unitario in kg	Ø interno della flangia o del manicotto (d1) in mm	Ø esterno della flangia (d3) in mm	Ø esterno del tubo (d2) in mm	Lunghezza del raccordo in mm
002360	50	parte paterna	0,12	54,5	78	60,3	9,5
002359	50	parte materna	0,12	54,5	78	60,3	9,5
002364	65	parte paterna	0,19	70,3	91	76,1	11,9
002363	65	parte materna	0,19	70,3	91	76,1	11,9
002371	80	parte paterna	0,23	82,5	104	88,9	11,9

Codice articolo	DN del tubo flessibile in mm	Adatto per / come	Peso unitario in kg	Ø interno della flangia o del manicotto (d1) in mm	Ø esterno della flangia (d3) in mm	Ø esterno del tubo (d2) in mm	Lunghezza del raccordo in mm
002370	80	parte materna	0,23	82,5	104	88,9	11,9
002376	100	parte paterna	0,31	107,1	129	114,3	11,9
002375	100	parte materna	0,31	107,1	129	114,3	11,9
002381	125	parte paterna	0,71	131,7	161	139,7	13,4
002380	125	parte materna	0,71	131,7	161	139,7	13,4
002388	150	parte paterna	0,9	159,3	190	168,3	13,4
002387	150	parte materna	0,9	159,3	190	168,3	13,4
002393	160	parte paterna	1,04	167,8	200	177,8	13,4
002392	160	parte materna	1,04	167,8	200	177,8	13,4
002399	180	parte paterna	1,17	182,9	216	193,7	13,4
002398	180	parte materna	1,17	182,9	216	193,7	13,4
002403	200	parte paterna	1,4	207,3	242	219,1	13,4
002402	200	parte materna	1,4	207,3	242	219,1	13,4
002407	250	parte paterna	1,75	260,4	295	273,0	13,4
002406	250	parte materna	1,75	260,4	295	273,0	13,4


Con riserva di modifiche tecniche e variazioni di colore

Varianti di consegna

Disponibile in altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata in base alle esigenze del cliente.

Istruzioni per lo smaltimento

Dopo l'uso, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle normative vigenti nella regione dell'utente (in Germania, in conformità al regolamento sul catalogo dei rifiuti (AVV) applicabile).



Consulenza personalizzata

Offriamo consulenza telefonica: **+49 209 97077 0**

Richieste sui prodotti tramite: <https://www.masterflex.it/>

Sede centrale competente per la vostra area di vendita

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany