



Flangia conica con raccordo metallico

Flangia conica conforme alla norma DIN 3016

Dettagli del prodotto

Progettazione / Materiali

- Specifiche della soluzione di collegamento: possibilità di collegamento a tubi e condotte secondo DIN 2448 o DIN 2458, lineare, collegamento a tenuta stagna, Sistema di raccordi a flangia conica adatto a bocche secondo la norma DIN 3016
- Tipo della flangia: in acciaio, acciaio St 37

Caratteristiche

- Proprietà chimiche: inodore e insapore, buona resistenza agli agenti chimici, inossidabile
- Altro: facile da installare grazie all'uso di morsetti a sgancio rapido

Informazioni sulla fornitura

- Consegna, tipo di produzione: sono disponibili vari diametri nominali di serie, diametri nominali personalizzati anche a magazzino, diametri nominali personalizzati anche a magazzino

Opzioni di personalizzazione

- Modifiche opzionali (su richiesta): disponibili in acciaio inossidabile su richiesta

Varianti dell'articolo

Codice articolo	DN del tubo flessibile in mm	Adatto per / come	Peso unitario in kg	Lunghezza (h1) in mm
002411	50	parte paterna	0,54	104
002410	50	parte materna	0,54	104
002414	65	parte paterna	0,68	108
006094	65	parte materna	0,68	108
002418	80	parte paterna	0,9	108
002417	80	parte materna	0,9	108
002422	100	parte paterna	1,41	128

Codice articolo	DN del tubo flessibile in mm	Adatto per / come	Peso unitario in kg	Lunghezza (h1) in mm
002421	100	parte materna	1,41	128
002426	125	parte paterna	2,02	133
002425	125	parte materna	2,02	133
002430	150	parte paterna	3,07	133
002429	150	parte materna	3,07	133
002434	160	parte paterna	3,47	133
002433	160	parte materna	3,47	133
002436	180	parte paterna	4,09	133
002435	180	parte materna	4,09	133
002438	200	parte paterna	5,09	133
002437	200	parte materna	5,09	133
002441	250	parte paterna	6,08	133
002440	250	parte materna	6,08	133


Con riserva di modifiche tecniche e variazioni di colore

Varianti di consegna

Disponibile in altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata in base alle esigenze del cliente.

Istruzioni per lo smaltimento

Dopo l'uso, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle normative vigenti nella regione dell'utente (in Germania, in conformità al regolamento sul catalogo dei rifiuti (AVV) applicabile).



Consulenza personalizzata

Offriamo consulenza telefonica: **+49 209 97077 0**

Richieste sui prodotti tramite: <https://www.masterflex.it/>

Sede centrale competente per la vostra area di vendita

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany