



Raccordi in acciaio inossidabile per tubi lisci

Disponibili a scelta come raccordi a vite dritti, a T, a T con filettatura o angolari, per il montaggio e lo smontaggio rapidi di tubi flessibili per aria compressa in PE, PA e PU.

Dettagli del prodotto

Informazioni in breve

- Vantaggi del prodotto: o-ring per tutti i raccordi a vite all'interno di una camera, realizzato in FPM vulcanizzato con perossido (conforme alla norma FDA 21 e al regolamento (CE) n. 1935/2004), il manicotto di sgancio protegge dall'ingresso di sporco, passaggio interno del tubo completamente libero, morsetto a rotazione libera, raccordi a vite con O-ring a camera, facile smontaggio anche in caso di raccordi molto sporchi, montaggio e smontaggio rapidi e semplici dei tubi flessibili per aria compressa, in acciaio inossidabile 1.4301 / 1.4307 – resistenti alla ruggine e agli acidi, non sono necessari attrezzi aggiuntivi

Progettazione / Materiali

- Specifiche della soluzione di collegamento: adatto anche per applicazioni sotto vuoto, intervallo di pressione di esercizio: da -0,95 a 16 bar, fluido ammesso: aria e altri fluidi, sistema di collegamento innovativo per le massime esigenze dell'industria alimentare e farmaceutica, nonché per l'impiego sicuro con fluidi aggressivi
- Materiale dell'anello di tenuta: Property 4883

Temperatura di esercizio

- Intervallo di temperatura: -20 a 120 °C
- Uso corretto: VTF-Dichtwerkstoff ist temperaturbeständig bei -30°C bis 200°C bei statischer Verwendung

Varianti dell'articolo

Tipo	Filettatura	Attacco per tubo flessibile A (AD/ID) in mm	Raccordo del tubo flessibile B (Ø esterno/interno) in mm
Einschraubanschluss gerade, Pos. 10	G 1/8	6/4	/
Einschraubanschluss gerade, Pos. 20	G 1/8	8/6	/
Einschraubanschluss gerade, Pos. 30	G 1/8	10/8	/
Einschraubanschluss gerade, Pos. 40	G 1/4	6/4	/
Einschraubanschluss gerade, Pos. 50	G 1/4	8/6	/

Tipo	Filettatura	Attacco per tubo flessibile A (AD/ID) in mm	Raccordo del tubo flessibile B (Ø esterno/interno) in mm
Einschraubanschluss gerade, Pos. 60	G ¼	10/8	/
Einschraubanschluss gerade, Pos. 70	G ¾	12/9	/
Einschraubanschluss gerade, Pos. 80	M 5	6/4	/
T-Anschluss, Pos. 100	/	6/4	6/4
T-Anschluss, Pos. 110	/	8/6	8/6
T-Einschraubanschluss, Pos. 300	G ¾	6/4	/
T-Einschraubanschluss, Pos. 310	G ¾	8/6	/
T-Einschraubanschluss, Pos. 320	G ¼	6/4	/
Winkel-Einschraubanschluss schwenkbar, Pos. 200	G ¼	8/6	/
Winkel-Einschraubanschluss schwenkbar, Pos. 210	G ¼	10/8	/
Winkel-Einschraubanschluss schwenkbar, Pos. 220	G ¼	12/9	/
Winkel-Einschraubanschluss schwenkbar, Pos. 230	G ¾	8/6	/
Winkel-Einschraubanschluss schwenkbar, Pos. 240	G ¼	8/6	/
Winkel-Einschraubanschluss schwenkbar, Pos. 250	G ¼	10/8	/

Varianti di consegna

Disponibile in altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata in base alle esigenze del cliente.

Istruzioni per lo smaltimento

Dopo l'uso, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle normative vigenti nella regione dell'utente (in Germania, in conformità al regolamento sul catalogo dei rifiuti (AVV) applicabile).



Consulenza personalizzata

Offriamo consulenza telefonica: **+49 209 97077 0**

Richieste sui prodotti tramite: <https://www.masterflex.it/>

Sede centrale competente per la vostra area di vendita

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany