



Raccordo a vite per tubi del latte Combiflex, raccordo conico

Raccordo filettato per tubi con dado scanalato secondo la norma DIN 11851 per tubi Master-PUR Food, idoneo al contatto con gli alimenti secondo il regolamento UE 10/2011

Dettagli del prodotto

Progettazione / Materiali

- Specifiche della soluzione di collegamento: collegamento a tenuta stagna, lineare, per tubi Master-PUR Food da DN 32 a DN 150
- Tipo del canale di colata / collare: realizzato in materiale specificato
- Materiale del canale di colata / collare: poliuretano
- Specifiche del collare: omologato per il contatto diretto con gli alimenti secondo la Direttiva UE 1935/2004, 10/2011 e le sue ultime direttive di modifica, il materiale è conforme alle norme alimentari del BfR XXXIX, il materiale è conforme alle norme alimentari della norma DIN 11851
- Tipo di bocchettone: ricoperto di poliuretano, realizzato in metallo
- Materiale del bocchettone: acciaio inossidabile 1.4301

Caratteristiche

- Proprietà chimiche: inossidabile, inodore e insapore, buona resistenza agli agenti chimici
- Altro: dissipazione della carica elettrostatica tramite collegamento di messa a terra tra tubo e raccordo

Temperatura di esercizio

- Intervallo di temperatura: -40 a 90 °C
- Temperatura massima di breve durata: per brevi periodi fino a 125 °C

Informazioni sulla fornitura

- Consegna, tipo di produzione: produzione su ordinazione, per tubi alimentari Master-PUR da DN 32 a DN 150

Opzioni di personalizzazione

- Modifiche opzionali (su richiesta): su richiesta disponibili in versione asettica secondo DIN 11864-1, saldabili, pressati, altri materiali

Varianti dell'articolo

Codice articolo	DN del tubo flessibile in mm	Peso unitario in kg	Attacco metrico in mm	Filettatura (DG) secondo DIN 405-1
005377	32	0,64	32	RD 58x1/6"
005381	40	0,76	40	RD 65x1/6"
005498	40	0,81	40	RD 65x1/6"
005392	50	1,01	50	RD 78x1/6"
005404	65	1,49	65	RD 95x1/6"
005420	80	1,73	80	RD 110x1/4"
005426	80	1,85	80	RD 110x1/4"
005434	100	2,90	100	RD 130x1/4"
005449	125	3,15	125	RD 160x1/4"
005470	150	3,40	150	RD 190x1/4"

Con riserva di modifiche tecniche e variazioni di colore

Varianti di consegna

Disponibile in altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata in base alle esigenze del cliente.

Istruzioni per lo smaltimento

Dopo l'uso, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle normative vigenti nella regione dell'utente (in Germania, in conformità al regolamento sul catalogo dei rifiuti (AVV) applicabile).



Consulenza personalizzata

Offriamo consulenza telefonica: **+49 209 97077 0**

Richieste sui prodotti tramite: <https://www.masterflex.it/>

Sede centrale competente per la vostra area di vendita

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany