



Raccordo a vite per tubi del latte Combiflex, raccordo filettato per tubo flessibile

Raccordo a vite integrato secondo la norma DIN 11851 per tubi flessibili Master-PUR Food, idonei al contatto con gli alimenti UE 10/2011

Dettagli del prodotto

Progettazione / Materiali

- Specifiche della soluzione di collegamento: collegamento filettato per tubi flessibili secondo DIN 11851, lineare, collegamento a tenuta stagna
- Tipo del canale di colata / collare: realizzato in materiale specificato
- Materiale del canale di colata / collare: poliuretano
- Specifiche del collare: omologato per il contatto diretto con gli alimenti secondo la Direttiva UE 1935/2004, 10/2011 e le sue ultime direttive di modifica, il materiale è conforme alle norme alimentari del BfR XXXIX, il materiale è conforme alle norme alimentari della norma DIN 11851
- Tipo di bocchettone: ricoperto di poliuretano, realizzato in metallo
- Materiale del bocchettone: acciaio inossidabile 1.4301
- Tipo di anello di tenuta: in gomma
- Materiale dell'anello di tenuta: NBR, il materiale è conforme alle norme alimentari della serie A della norma DIN 32676

Caratteristiche

- Proprietà chimiche: inossidabile, inodore e insapore, buona resistenza agli agenti chimici
- Proprietà meccaniche: eccellente resistenza meccanica alla trazione e allo strappo
- Altro: dissipazione della carica elettrostatica tramite collegamento di messa a terra tra tubo e raccordo

Temperatura di esercizio

- Intervallo di temperatura: -40 a 90 °C
- Temperatura massima di breve durata: per brevi periodi fino a 125 °C

Informazioni sulla fornitura

- Consegna, tipo di produzione: produzione su ordinazione, per tubi alimentari Master-PUR da DN 32 a DN 150

Opzioni di personalizzazione

- Modifiche opzionali (su richiesta): su richiesta disponibili in versione asettica secondo DIN 11864-1, saldabili, pressati, altri materiali

Varianti dell'articolo

Codice articolo	DN del tubo flessibile in mm	Peso unitario in kg	Attacco metrico in mm	Filettatura (DG) secondo DIN 405-1
005378	32	0,46	32	RD 58x1/6
/	40	0,50	38	RD 65x1/6
/	40	0,58	40	RD 65x1/6
005391	50	0,72	50	RD 78x1/6
005520	65	0,97	65	RD 95x1/6
/	80	1,20	75	RD 110x1/4
005528	80	1,30	80	RD 110x1/4
005446	100	2,10	100	RD 130x1/4
/	125	2,63	125	RD 160x1/4
/	150	3,40	150	RD 190x1/4

Con riserva di modifiche tecniche e variazioni di colore

Varianti di consegna

Disponibile in altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata in base alle esigenze del cliente.

Istruzioni per lo smaltimento

Dopo l'uso, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle normative vigenti nella regione dell'utente (in Germania, in conformità al regolamento sul catalogo dei rifiuti (AVV) applicabile).



Consulenza personalizzata

Offriamo consulenza telefonica: **+49 209 97077 0**

Richieste sui prodotti tramite: <https://www.masterflex.it/>

Sede centrale competente per la vostra area di vendita

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany