



Raccordo filettato metallico Combiflex

Raccordo filettato integrato con filettatura esterna conforme alla norma DIN ISO 228

Dettagli del prodotto

Progettazione / Materiali

- Specifiche della soluzione di collegamento: La filettatura di collegamento è progettata secondo la norma DIN ISO 228, lineare, collegamento a tenuta stagna
- Tipo del canale di colata / collare: realizzato in materiale altamente resistente all'abrasione
- Materiale del canale di colata / collare: poliuretano
- Tipo di bocchettone: progettato come raccordo filettato per tubi flessibili, ricoperto di poliuretano, realizzato in metallo, filettatura esterna secondo DIN ISO 228
- Materiale del bocchettone: alluminio

Caratteristiche

- Proprietà chimiche: inossidabile, inodore e insapore, buona resistenza agli agenti chimici
- Proprietà meccaniche: eccellente resistenza meccanica alla trazione e allo strappo
- Colore: nero
- Altro: dissipazione della carica elettrostatica tramite collegamento di messa a terra tra tubo e raccordo

Temperatura di esercizio

- Intervallo di temperatura: -40 a 90 °C
- Temperatura massima di breve durata: per brevi periodi fino a 125 °C

Informazioni sulla fornitura

- Consegna, tipo di produzione: sono disponibili vari diametri nominali di serie, diametri nominali personalizzati anche a magazzino

Varianti dell'articolo

Codice articolo	DN del tubo flessibile in mm	Peso unitario in kg	Attacco in pollici	Ø esterno del raccordo sul lato del tubo flessibile (d3) in mm
005372	25	0,09	1	42

Codice articolo	DN del tubo flessibile in mm	Peso unitario in kg	Attacco in pollici	Ø esterno del raccordo sul lato del tubo flessibile (d3) in mm
005374	32	0,16	1 ¼	52
008448	38	0,21	1 ½	60
/	40	0,21	1 ½	60
005394	50	0,29	2	71
005512	65	0,46	2 ½	90
005417	75	0,78	3	106
/	80	0,60	3 ½	106
005589	100	1,12	4	130
/	125	1,39	5	155
/	150	1,74	6	184

Con riserva di modifiche tecniche e variazioni di colore

Varianti di consegna

Disponibile in altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata in base alle esigenze del cliente.

Istruzioni per lo smaltimento

Dopo l'uso, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle normative vigenti nella regione dell'utente (in Germania, in conformità al regolamento sul catalogo dei rifiuti (AVV) applicabile).



Consulenza personalizzata

Offriamo consulenza telefonica: **+49 209 97077 0**

Richieste sui prodotti tramite: <https://www.masterflex.it/>

Sede centrale competente per la vostra area di vendita

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany