



Manicotto termorestringente

Manicotto termorestringente per il collegamento e la tenuta semplici dei tubi

Dettagli del prodotto

Progettazione / Materiali

- Tipo del manicotto: realizzato in materiale reticolato
- Materiale del manicotto: poliolefina

Caratteristiche

- Proprietà chimiche: buona resistenza ai raggi UV, buona resistenza agli agenti chimici
- Proprietà meccaniche: rapporto di restringimento 3,5:1
- Proprietà fisiche: resistente al freddo, ignifugo
- Altro: facile da tagliare a misura

Temperatura di esercizio

- Intervallo di temperatura: -55 a 110 °C

Informazioni sulla fornitura

- Consegna, tipo di produzione: sono disponibili vari diametri nominali di serie, diametri nominali personalizzati anche a magazzino, diametri nominali personalizzati anche a magazzino

Opzioni di personalizzazione

- Modifiche opzionali (su richiesta): disponibile con rivestimento adesivo a caldo su richiesta, lunghezze speciali, intervalli di restringimento da 54/18 a 375/265

Varianti dell'articolo

Codice articolo	DN del tubo flessibile in mm	Adatto per / come	Peso unitario in kg	Lunghezza (h1) in mm
002565	54	Intervallo di termoretrazione 54 / 18 mm	keine Angabe	1200
002566	75	Intervallo di termoretrazione 75 / 22 mm	keine Angabe	1000
002568	95	Intervallo di termoretrazione 95 / 26 mm	keine Angabe	1000

Codice articolo	DN del tubo flessibile in mm	Adatto per / come	Peso unitario in kg	Lunghezza (h1) in mm
002570	120	Intervallo di termoretrazione 120 / 34 mm	keine Angabe	1000
002572	160	Intervallo di termoretrazione 160 / 50 mm	keine Angabe	1000
002578	280	Intervallo di restringimento 280 / 135 mm	keine Angabe	300
002579	308	Intervallo di restringimento 308 / 215 mm	keine Angabe	300
002580	375	Intervallo di restringimento 375 / 265 mm	keine Angabe	300


Con riserva di modifiche tecniche e variazioni di colore

Varianti di consegna

Disponibile in altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata in base alle esigenze del cliente.

Istruzioni per lo smaltimento

Dopo l'uso, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle normative vigenti nella regione dell'utente (in Germania, in conformità al regolamento sul catalogo dei rifiuti (AVV) applicabile).



Consulenza personalizzata

Offriamo consulenza telefonica: **+49 209 97077 0**

Richieste sui prodotti tramite: <https://www.masterflex.it/>

Sede centrale competente per la vostra area di vendita

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany