



Raccordo per tubi flessibili Combiflex in PU

Raccordo a vite in PU per tubi Master-PUR L e H

Dettagli del prodotto

Progettazione / Materiali

- Specifiche della soluzione di collegamento: collegamento resistente alla trazione e sostanzialmente a tenuta stagna
- Tipo di raccordo per tubo flessibile: elevata resistenza meccanica e resistenza agli urti, realizzato in materiale resistente all'abrasione
- Materiale del raccordo per tubo flessibile: poliuretano

Caratteristiche

- Proprietà chimiche: resistente all'idrolisi, resistente ai microbi
- Colore: nero
- Altro: riutilizzabile e sostituibile, facile da assemblare

Temperatura di esercizio

- Intervallo di temperatura: -40 a 90 °C
- Temperatura massima di breve durata: per brevi periodi fino a 125 °C

Informazioni sulla fornitura

- Consegna, tipo di produzione: sono disponibili vari diametri nominali di serie, diametri nominali personalizzati anche a magazzino

Varianti dell'articolo

Codice articolo	DN del tubo flessibile in mm	Peso unitario in kg	Lunghezza (h1) in mm
002020	25	0,09	65
002021	32	0,1	70
002022	38	0,13	75
002023	50	0,2	90

Codice articolo	DN del tubo flessibile in mm	Peso unitario in kg	Lunghezza (h1) in mm
002025	65	0,23	100
002028	80	0,39	115
002029	100	0,58	125

Con riserva di modifiche tecniche e variazioni di colore

Varianti di consegna

Disponibile in altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata in base alle esigenze del cliente.

Istruzioni per lo smaltimento

Dopo l'uso, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle normative vigenti nella regione dell'utente (in Germania, in conformità al regolamento sul catalogo dei rifiuti (AVV) applicabile).



Consulenza personalizzata

Offriamo consulenza telefonica: **+49 209 97077 0**

Richieste sui prodotti tramite: <https://www.masterflex.it/>

Sede centrale competente per la vostra area di vendita

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany