



Master-PUR L MHR

Codice articolo: 000010

Tubo di aspirazione / tubo di trasporto in PU, leggero, ottima flessibilità, resistente ai microbi e all'idrolisi



resistente
all'idrolisi



resistente ai
microbi



trasparente



flessibile



leggero



moderatament
e resistente alla
pressione

Dettagli del prodotto

Progettazione / Materiali

- Tipo di costruzione: tubo estruso con profilo a spirale metallica
- Esecuzione della spirale: realizzati in filo d'acciaio
- Materiale della spirale: acciaio per molle
- Struttura della parete: realizzato in materiale puro, spessore della parete tra le spirali circa 0,7 mm
- Materiale della parete: poliuretano polietere

Caratteristiche

- Specifiche del prodotto: conforme alla norma DIN 26057 Tipo II
- Proprietà chimiche: resistente ai microbi, privo di alogeni, buona resistenza agli agenti chimici, buona resistenza ai raggi UV, buona resistenza all'olio, buona resistenza alla benzina, buona resistenza all'ozono, resistente all'idrolisi, privo di plastificanti
- Flessibilità: flessibile
- Peso: leggero
- Resistenza alla pressione: moderatamente resistente alla pressione
- Colore: trasparente

Temperatura di esercizio

- Intervallo di temperatura: -40 a 90 °C
- Temperatura massima di breve durata: per brevi periodi fino a 125 °C

Campi di applicazione

- Campi di applicazione: Agricoltura, Settore, Tecnologia aerospaziale, Rinfuse e edilizia, Trasporto marittimo e ferroviario, Chimica, Alimentare e farmaceutico, Tecnologie per lo smaltimento dei rifiuti e la pulizia, Tessile, Stampa e carta, Costruzione di veicoli

Opzioni di personalizzazione

- Modifiche opzionali (su richiesta): altri colori, altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata

Varianti dell'articolo

Codice articolo esteso	Diametro nominale (DN) in mm	Diametro esterno in mm	Raggio di curvatura in mm	Peso in kg/m	Pressione di esercizio in bar	Depressione in bar	Lunghezza massima di produzione in m	Lunghezze disponibili a magazzino in m	Lunghezze standard ordinabili in m
000010:26:x	26	31	31	0,25	3,22	0,79	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:32:x	32	40	40	0,35	2,52	0,71	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:38:x	38	46	46	0,39	2,1	0,66	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:40:x	40	48	48	0,40	2,1	0,66	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:45:x	45	53	53	0,42	1,84	0,59	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:51:x	51	58	58	0,45	1,68	0,52	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:55:x	55	63	63	0,51	1,54	0,44	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:60:x	60	68	68	0,53	1,4	0,44	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:65:x	65	73	73	0,64	1,26	0,37	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:70:x	70	78	78	0,68	1,12	0,37	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:76:x	76	84	84	0,72	1,12	0,29	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:80:x	80	88	88	0,76	0,98	0,29	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:90:x	90	99	99	0,88	0,84	0,22	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:102:x	102	110	110	0,95	0,84	0,22	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:110:x	110	119	119	1,03	0,7	0,22	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:115:x	115	124	124	1,06	0,7	0,22	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:120:x	120	129	129	1,12	0,7	0,22	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:127:x	127	135	135	1,18	0,7	0,22	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:130:x	130	139	139	1,20	0,56	0,22	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:160:x	160	170	170	1,74	0,56	0,15	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:170:x	170	180	180	1,80	0,42	0,15	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:180:x	180	190	190	1,90	0,42	0,15	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:203:x	203	214	214	2,30	0,42	0,15	25,00	5 / 10	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:225:x	225	235	235	2,55	0,28	0,07	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:250:x	250	260	260	3,02	0,28	0,07	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:254:x	254	264	264	3,02	0,28	0,07	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:275:x	275	284	284	3,11	0,28	0,07	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:280:x	280	290	290	3,14	0,28	0,07	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:300:x	300	310	310	3,20	0,25	0,07	20,00	/	5 / 10 / 15 / 20
000010:315:x	315	325	325	3,32	0,25	0,07	20,00	/	5 / 10 / 15 / 20
000010:325:x	325	335	335	3,40	0,25	0,07	20,00	/	5 / 10 / 15 / 20

Codice articolo esteso	Diametro nominale (DN) in mm	Diametro esterno in mm	Raggio di curvatura in mm	Peso in kg/m	Pressione di esercizio in bar	Depressione in bar	Lunghezza massima di produzione in m	Lunghezze disponibili a magazzino in m	Lunghezze standard ordinabili in m
000010:350:x	350	360	360	3,60	0,13	0,07	20,00	/	5 / 10 / 15 / 20
000010:375:x	375	386	386	3,85	0,13	0,05	20,00	/	5 / 10 / 15 / 20
000010:400:x	400	411	410	4,45	0,13	0,05	20,00	/	5 / 10 / 15 / 20
000010:450:x	450	461	460	5,06	0,13	0,05	20,00	/	5 / 10 / 15 / 20
000010:500:x	500	511	510	5,70	0,13	0,05	20,00	/	5 / 10 / 15 / 20
000010:25:x	25	30	30	0,24	3,22	0,79	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:150:x	150	159	159	1,46	0,56	0,15	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25

Tutti i dati si riferiscono a una temperatura del fluido e dell'ambiente pari a +20 °C.
Dati relativi al raggio di curvatura rispetto alla superficie interna della curva del tubo flessibile
Con riserva di modifiche tecniche e variazioni di colore

Varianti di consegna

Disponibile in altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata in base alle esigenze del cliente.

Istruzioni per lo smaltimento

Dopo l'uso, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle normative vigenti nella regione dell'utente (in Germania, in conformità al regolamento sul catalogo dei rifiuti (AVV) applicabile).

Adatto al prodotto



Fascetta per tubi Master-Grip, avvitabile
Morsetto speciale per il fissaggio di tubi flessibili a spirale leggeri e di peso medio, con filettatura a destra, quali Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC e Master-SANTO



Fascetta per tubi Master-Grip, avvitabile, acciaio inossidabile
Fascetta speciale per il fissaggio di tubi flessibili a spirale leggeri e di peso medio, con filettatura destrorsa, quali Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC e Master-SANTO



Fascetta a serraggio rapido Master-Grip
Fascetta speciale per il fissaggio di tubi flessibili a spirale leggeri e di peso medio, con avvolgimento a destra, quali Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC e Master-SANTO




Raccordi per tubi flessibili
Raccordi in lamiera d'acciaio per l'allungamento, il collegamento e l'unione di tubi flessibili da leggeri a mediamente pesanti.



Manicotto Combiflex in PU EL
Raccordo terminale in PU per tubi Master-PUR L/H e Master-PVC L/H, elettricamente conduttivo



Raccordo filettato Combiflex in PU, avvitabile
Raccordo filettato in PU per tutti i tipi di tubi Master-PUR L, Master-PUR H e Master-PUR HX, conforme alla norma DIN ISO 228



Consulenza personalizzata

Offriamo consulenza telefonica: **+49 209 97077 0**

Richieste sui prodotti tramite: <https://www.masterflex.it/>

Sede centrale competente per la vostra area di vendita

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany