



Master-PUR M Trainflex®

Codice articolo: 008805

Tubo di aspirazione / tubo di trasporto in PU, di peso medio, buona flessibilità, difficilmente infiammabile secondo la norma DIN EN 45545-2



flessibile



mediamente
pesante

Dettagli del prodotto

Progettazione / Materiali

- Tipo di costruzione: tubo estruso con profilo a spirale metallica
- Esecuzione della spirale: realizzati in filo d'acciaio
- Materiale della spirale: acciaio per molle
- Struttura della parete: realizzato in materiale specificato, spessore della parete circa 1,0 mm
- Materiale della parete: poliuretano polietere
- Specifiche della parete: ignifugo secondo la norma EN 45545-2:2013 +A1:2015: R22 HL1, HL2, R23 HL1, HL2

Caratteristiche

- Specifiche del prodotto: testato per veicoli ferroviari secondo le norme DIN 5510 e DIN EN 45545-2
- Proprietà chimiche: buona resistenza alla benzina, buona resistenza agli agenti chimici, buona resistenza all'olio, buona resistenza ai raggi UV, privo di alogeni, resistente all'idrolisi, resistente ai microbi, privo di plastificanti
- Flessibilità: flessibile
- Peso: mediamente pesante

Temperatura di esercizio

- Intervallo di temperatura: -40 a 90 °C

- Temperatura massima di breve durata: per brevi periodi fino a 125 °C

Campi di applicazione

- Campi di applicazione: Trasporto marittimo e ferroviario, Costruzione di veicoli

Opzioni di personalizzazione

- Modifiche opzionali (su richiesta): altri colori, altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata

Varianti dell'articolo

Codice articolo esteso	Diametro nominale (DN) in mm	Diametro esterno in mm	Raggio di curvatura in mm	Peso in kg/m	Pressione di esercizio in bar	Depressione in bar	Lunghezza massima di produzione in m	Lunghezze disponibili a magazzino in m	Lunghezze standard ordinabili in m
008805:20:x	20	28	63	0,30	2,40	0,40	25,00	/	10
008805:26:x	26	34	67	0,34	2,20	0,35	25,00	/	10
008805:32:x	32	40	80	0,48	1,80	0,26	25,00	/	10
008805:38:x	38	46	89	0,53	1,50	0,22	25,00	/	10
008805:40:x	40	48	92	0,55	1,40	0,21	25,00	/	10
008805:45:x	45	53	100	0,58	1,20	0,19	25,00	/	10
008805:51:x	51	60	107	0,66	1,10	0,17	25,00	/	10
008805:55:x	55	64	115	0,70	1,00	0,16	25,00	/	10
008805:60:x	60	69	122	0,73	0,90	0,15	25,00	/	10
008805:63:x	63	72	126	0,78	0,90	0,15	25,00	/	10
008805:65:x	65	74,6	132	0,88	0,80	0,10	25,00	/	10
008805:70:x	70	79,6	137	0,93	0,70	0,10	25,00	/	10
008805:76:x	76	85,6	146	0,99	0,60	0,09	25,00	/	10
008805:80:x	80	89,6	152	1,04	0,60	0,08	25,00	/	10
008805:90:x	90	99,6	169	1,21	0,50	0,08	25,00	/	10
008805:102:x	102	112,2	185	1,30	0,50	0,08	25,00	/	10
008805:110:x	110	120,2	199	1,41	0,40	0,05	25,00	/	10

Tutti i dati si riferiscono a una temperatura del fluido e dell'ambiente pari a +20 °C.
Dati relativi al raggio di curvatura rispetto al lato interno della curva del tubo flessibile
Con riserva di modifiche tecniche e variazioni di colore

Varianti di consegna

Disponibile in altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata in base alle esigenze del cliente.

Istruzioni per lo smaltimento

Dopo l'uso, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle normative vigenti nella regione dell'utente (in Germania, in conformità al regolamento sul catalogo dei rifiuti (AVV) applicabile).

Adatto al prodotto



Fascetta per tubi Master-Grip, avvitabile

Morsetto speciale per il fissaggio di tubi flessibili a spirale leggeri e di peso medio, con filettatura a destra, quali Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC e Master-SANTO



Fascetta per tubi Master-Grip, avvitabile, acciaio inossidabile

Fascetta speciale per il fissaggio di tubi flessibili a spirale leggeri e di peso medio, con filettatura destrorsa, quali Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC e Master-SANTO




Fascetta a serraggio rapido Master-Grip

Fascetta speciale per il fissaggio di tubi flessibili a spirale leggeri e di peso medio, con avvolgimento a destra, quali Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC e Master-SANTO



Raccordi per tubi flessibili

Raccordi in lamiera d'acciaio per l'allungamento, il collegamento e l'unione di tubi flessibili da leggeri a mediamente pesanti.



Consulenza personalizzata

Offriamo consulenza telefonica: **+49 209 97077 0**

Richieste sui prodotti tramite: <https://www.masterflex.it/>

Sede centrale competente per la vostra area di vendita

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany