



Master-VENT 2

Codice articolo: 000456

Tubo di aspirazione e di soffiaggio in tessuto di poliestere rivestito in copolimero, molto leggero, altamente flessibile



resistente all'idrolisi



resistente ai microbi



comprimibile



molto flessibile



leggero



moderatament
e resistente alla
pressione

Dettagli del prodotto

Progettazione / Materiali

- Tipo di costruzione: tubo a spirale estruso
- Esecuzione della spirale: nascosti, realizzati in filo d'acciaio
- Materiale della spirale: acciaio per molle
- Struttura della parete: realizzato in materiale specificato, rivestito, a doppio strato
- Specifiche della parete: ignifugo secondo la norma DIN 4102 B2
- Materiale dello strato interno: laminato di alluminio
- Esecuzione dello strato esterno: rivestimento con copolimeri
- Materiale dello strato esterno: tessuto in poliestere

Caratteristiche

- Specifiche del prodotto: conforme alla norma DIN EN 13180
- Proprietà chimiche: buona resistenza alla benzina, buona resistenza agli agenti chimici, buona resistenza all'olio, buona resistenza ai raggi UV, buona resistenza all'ozono, resistente all'idrolisi, resistente ai microbi
- Proprietà meccaniche: comprimibile circa 1:5
- Flessibilità: molto flessibile
- Peso: leggero
- Resistenza alla pressione: moderatamente resistente alla pressione

- Colore: grigio

Temperatura di esercizio

- Intervallo di temperatura: -30 a 140 °C

Informazioni sulla fornitura

- Consegna, tipo di produzione: sono disponibili varie diametri nominali in lunghezze standard di serie, diametri nominali e lunghezze personalizzati anche a magazzino

Campi di applicazione

- Campi di applicazione: Ventilazione e climatizzazione, Tecnologie per lo smaltimento dei rifiuti e la pulizia

Opzioni di personalizzazione

- Modifiche opzionali (su richiesta): altri colori, altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata

Varianti dell'articolo

Codice articolo esteso	Diametro nominale (DN) in mm	Raggio di curvatura in mm	Peso in kg/m	Pressione di esercizio in bar	Depressione in bar	Lunghezza massima di produzione in m	Lunghezze disponibili a magazzino in m	Lunghezze standard ordinabili in m
000456:51:x	51	51	0,13	0,36	0,4	10,00	10	10
000456:63:x	63	63	0,14	0,29	0,29	10,00	/	10
000456:76:x	76	76	0,16	0,24	0,22	10,00	/	10
000456:82:x	82	82	0,17	0,23	0,2	10,00	/	10
000456:89:x	89	89	0,18	0,21	0,17	10,00	/	10
000456:102:x	102	102	0,21	0,18	0,14	10,00	10	10
000456:127:x	127	127	0,25	0,14	0,1	10,00	10	10
000456:152:x	152	152	0,30	0,12	0,08	10,00	/	10
000456:160:x	160	160	0,37	0,12	0,07	10,00	/	10
000456:178:x	178	178	0,39	0,11	0,06	10,00	/	10
000456:203:x	203	203	0,40	0,09	0,05	10,00	10	10
000456:254:x	254	254	0,58	0,07	0,04	10,00	/	10
000456:304:x	304	304	0,74	0,06	0,03	10,00	/	10
000456:356:x	356	356	0,90	0,05	0,02	10,00	/	10
000456:406:x	406	406	1,05	0,05	0,02	10,00	/	10
000456:457:x	457	457	1,20	0,04	0,02	10,00	/	10
000456:508:x	508	508	1,35	0,04	0,01	10,00	/	10
000456:560:x	560	560	1,50	0,04	0,01	10,00	/	10
000456:610:x	610	610	1,60	0,03	0,01	10,00	/	10

Tutti i dati si riferiscono a una temperatura del fluido e dell'ambiente di +20 °C.
Dati relativi al raggio di curvatura rispetto alla superficie interna della curva del tubo flessibile
Con riserva di modifiche tecniche e variazioni di colore

Varianti di consegna

Disponibile in altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata in base alle esigenze del cliente.

Istruzioni per lo smaltimento

Dopo l'uso, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle normative vigenti nella regione dell'utente (in Germania, in conformità al regolamento sul catalogo dei rifiuti (AVV) applicabile).

Adatto al prodotto



Raccordi per tubi flessibili

Raccordi in lamiera d'acciaio per l'allungamento, il collegamento e l'unione di tubi flessibili da leggeri a mediamente pesanti.



Riduttore per tubi flessibili, simmetrico

Riduttore per tubi flessibili per prolungare, collegare e unire tubi flessibili da leggeri a mediamente pesanti.



Fascetta stringitubo con perno tondo

Fascetta speciale per il fissaggio di tubi flessibili a spirale di peso medio e pesante ai raccordi di impianti mobili e fissi.



Fascetta stringitubo con perno tondo, acciaio inossidabile

Fascetta speciale per il fissaggio di tubi flessibili a spirale di peso medio e pesante ai raccordi di impianti mobili e fissi.




Fascetta per tubi Master-Grip, avvitabile

Morsetto speciale per il fissaggio di tubi flessibili a spirale leggeri e di peso medio, con filettatura a destra, quali Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC e Master-SANTO.



Fascetta per tubi Master-Grip, avvitabile, acciaio inossidabile

Fascetta speciale per il fissaggio di tubi flessibili a spirale leggeri e di peso medio, con filettatura destrorsa, quali Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC e Master-SANTO.



Consulenza personalizzata

Offriamo consulenza telefonica: **+49 209 97077 0**

Richieste sui prodotti tramite: <https://www.masterflex.it/>

Sede centrale competente per la vostra area di vendita

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany