



Streetmaster KKS

Codice articolo: 000218

Tubo di aspirazione in PU per piccole spazzatrici, estremamente resistente all'abrasione, resistente al vuoto, resistente ai microrganismi



resistente ai
microbi



flessibile



mediamente
pesante



moderatament
e resistente alla
pressione

Dettagli del prodotto

Progettazione / Materiali

- Tipo di costruzione: tubo estruso con profilo a spirale metallica
- Esecuzione della spirale: realizzati in filo d'acciaio
- Materiale della spirale: acciaio per molle
- Struttura della parete: realizzato in materiale puro, spessore della parete tra le spirali circa 1,7 mm
- Materiale della parete: poliuretano polietere

Caratteristiche

- Proprietà chimiche: resistente ai microbi, buona resistenza ai raggi UV, buona resistenza all'ozono
- Flessibilità: flessibile
- Peso: mediamente pesante
- Resistenza alla pressione: moderatamente resistente alla pressione
- Colore: nero, trasparente
- Altro: configurabile come sistema di tubi flessibili con interfaccia digitale per la compatibilità con l'app AMPIUS®

Temperatura di esercizio

- Intervallo di temperatura: -40 a 90 °C

- Temperatura massima di breve durata: per brevi periodi fino a 125 °C

Informazioni sulla fornitura

- Consegna, tipo di produzione: sono disponibili varie diametri nominali in lunghezze standard di serie, diametri nominali e lunghezze personalizzati anche a magazzino, disponibili a magazzino in nero (000218) e trasparente (000219), versioni DN personalizzate solo in combinazione con i manicotti Streetmaster

Campi di applicazione

- Campi di applicazione: Tecnologia aerospaziale, Tecnologie per lo smaltimento dei rifiuti e la pulizia, Tessile

Opzioni di personalizzazione

- Modifiche opzionali (su richiesta): altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata

Varianti dell'articolo

Codice articolo esteso	Diametro nominale (DN) in mm	Diametro esterno in mm	Raggio di curvatura in mm	Peso in kg/m	Pressione di esercizio in bar	Depressione in bar	Lunghezza massima di produzione in m	Lunghezze disponibili a magazzino in m	Lunghezze standard ordinabili in m
000218:201:x	201	221	266	2,80	0,65	0,15	20,00	/	10
000218:208:x	208	228	266	0,65	0,15	20,00	10	5 / 10	
000219:201:x	201	221	266	0,65	0,15	20,00	/	5 / 10	
000219:208:x	208	228	266	0,65	0,15	20,00	/	5 / 10	

Tutti i dati si riferiscono a una temperatura del fluido e dell'ambiente pari a +20 °C.
Dati relativi al raggio di curvatura rispetto alla superficie interna della curva del tubo flessibile
Con riserva di modifiche tecniche e variazioni di colore

Varianti di consegna

Disponibile in altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata in base alle esigenze del cliente.

Istruzioni per lo smaltimento

Dopo l'uso, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle normative vigenti nella regione dell'utente (in Germania, in conformità al regolamento sul catalogo dei rifiuti (AVV) applicabile).

Adatto al prodotto



Fascetta stringitubo con perno tondo
Fascetta speciale per il fissaggio di tubi flessibili a spirale di peso medio e pesante ai raccordi di impianti mobili e fissi



Fascetta stringitubo con perno tondo, acciaio inossidabile
Fascetta speciale per il fissaggio di tubi flessibili a spirale di peso medio e pesante ai raccordi di impianti mobili e fissi



Manicotto Streetmaster
Manicotto di raccordo fisso per tubi di streetmaster



Consulenza personalizzata

Offriamo consulenza telefonica: **+49 209 97077 0**

Richieste sui prodotti tramite: <https://www.masterflex.it/>

Sede centrale competente per la vostra area di vendita

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany