



Master-Tube PUR EL



elettricamente
conduttivo



senza spirale



senza metalli

Dettagli del prodotto

Progettazione / Materiali

- Tipo di costruzione: tubo estruso assialmente senza giunture o saldature
- Struttura della parete: realizzato in materiale altamente resistente all'abrasione
- Specifiche della parete: resistenza superficiale $R_0 < 10^4$ Ohm, resistenza superficiale $R_0 < 10^5$ Ohm

Caratteristiche

- Proprietà chimiche: buona resistenza all'olio, buona resistenza ai raggi UV, privo di plastificanti, buona resistenza ai grassi
- Proprietà meccaniche: resistente alle pieghe, eccellente resistenza meccanica alla trazione e allo strappo, comportamento elastico sotto sollecitazioni meccaniche
- Proprietà fisiche: flessibile a basse temperature, buone proprietà di smorzamento

Temperatura di esercizio

- Intervallo di temperatura: -40 a 90 °C

Campi di applicazione

- Campi di applicazione: Ingegneria impiantistica e meccanica, Settore

Opzioni di personalizzazione

- Modifiche opzionali (su richiesta): stampabile, rotoli

Istruzioni per lo smaltimento

Dopo l'uso, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle normative vigenti nella regione dell'utente (in Germania, in conformità al regolamento sul catalogo dei rifiuti (AVV) applicabile).



Consulenza personalizzata

Offriamo consulenza telefonica: **+49 209 97077 0**

Richieste sui prodotti tramite: <https://www.masterflex.it/>

Sede centrale competente per la vostra area di vendita

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany