



XFlame soft®

Tubo flessibile in PU, durezza 85 Shore, autoestinguente, difficilmente infiammabile



ignifugo



senza spirale



senza metalli

Dettagli del prodotto

Progettazione / Materiali

- Tipo di costruzione: tubo estruso assialmente senza giunture o saldature
- Struttura della parete: , realizzato in materiale altamente resistente all'abrasione
- Specifiche della parete: resistenza alla fiamma testata secondo UL 94 V2 - V0

Caratteristiche

- Proprietà chimiche: buona resistenza all'olio, buona resistenza ai raggi UV, privo di alogeni, resistente all'idrolisi, resistente ai microbi, privo di plastificanti, buona resistenza ai grassi, privo di sostanze che compromettono la bagnabilità della vernice (LABS)
- Proprietà meccaniche: raggio di curvatura ridotto, resistente alle pieghe, comportamento elastico sotto sollecitazioni meccaniche, il materiale è resistente alla corrosione sotto sforzo, elevata resistenza meccanica e resistenza agli urti
- Proprietà fisiche: flessibile a basse temperature, buone proprietà di smorzamento

Temperatura di esercizio

- Intervallo di temperatura: -40 a 90 °C

Informazioni sulla fornitura

- Consegna, tipo di produzione: Ø interno: 2,0 - 11,0 mm, Ø esterno: 4,0 - 16,0 mm

Campi di applicazione


- Campi di applicazione: Agricoltura, Settore automobilistico, Ingegneria impiantistica e meccanica, Robotica e automazione, Settore, Tecnologia aerospaziale, Trasporto marittimo e ferroviario, Tecnologia delle superfici, Tecnologia di trasporto, sollevamento e alimentazione, Produttori di cavi, Tessile, Stampa e carta, Costruzione di veicoli, Metallurgia e produzione di utensili

Opzioni di personalizzazione

- Modifiche opzionali (su richiesta): altri colori, stampabile, tubo multiplo, versione a spirale, tubo sagomato, rotoli, sezioni tagliate su misura

Istruzioni per lo smaltimento

Dopo l'uso, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle normative vigenti nella regione dell'utente (in Germania, in conformità al regolamento sul catalogo dei rifiuti (AVV) applicabile).



Consulenza personalizzata

Offriamo consulenza telefonica: **+49 209 97077 0**

Richieste sui prodotti tramite: <https://www.masterflex.it/>

Sede centrale competente per la vostra area di vendita

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany