

Master-PUR Flat Food A

Codice articolo: 009111

Tubo flessibile di trasporto in PU senza spirale, leggero, antistatico permanente, ottima flessibilità, idoneo al contatto con gli alimenti secondo EU10/2011 e FDA



resistente ai
microbi



resistente
all'idrolisi



cibo approvato



senza spirale



senza metalli

Dettagli del prodotto

Progettazione / Materiali

- Struttura della parete: realizzato in materiale specificato, spessore della parete circa 1,0 mm
- Materiale della parete: poliuretano polietere
- Specifiche della parete: omologato per il contatto diretto con gli alimenti della categoria E, secondo la Direttiva UE 1935/2004, 10/2011 e le sue ultime direttive di modifica, resistenza superficiale $R_0 < 10^9$ Ohm, misurata secondo la norma DIN EN ISO 8031, il materiale è conforme alle normative alimentari FDA 21 CFR § 177.2600 - 21 CFR § 178.2010, il materiale è conforme alle normative alimentari FDA 21 CFR § 178.2010

Caratteristiche

- Specifiche del prodotto: processo di produzione secondo GMP CE 2023/2006
- Proprietà chimiche: buona resistenza ai raggi UV, buona resistenza all'ozono
- Proprietà meccaniche: permanentemente resistente alle pieghe, eccellente resistenza meccanica alla trazione e allo strappo
- Proprietà fisiche: antistatico permanente
- Colore: trasparente
- Altro: particolarmente liscio all'interno

Temperatura di esercizio

- Intervallo di temperatura: -40 a 90 °C
- Temperatura massima di breve durata: per brevi periodi fino a 125 °C

Informazioni sulla fornitura

- Consegna, tipo di produzione: sono disponibili varie diametri nominali in lunghezze standard di serie, diametri nominali e lunghezze personalizzati anche a magazzino

Campi di applicazione

- Campi di applicazione: Agricoltura, Rinfuse e edilizia, Chimica, Alimentare e farmaceutico, Tecnologia di trasporto, sollevamento e alimentazione

Opzioni di personalizzazione

- Modifiche opzionali (su richiesta): altri colori, altre lunghezze, altri diametri nominali, con filo di terra, con stampa personalizzata

Varianti dell'articolo

Codice articolo esteso	Diametro nominale (DN) in mm	Peso in kg/m	Lunghezza massima di produzione in m	Lunghezze disponibili a magazzino in m	Lunghezze standard ordinabili in m
009111:70:x	70	0,33	5,00	/	5
009111:76:x	76	0,36	5,00	/	5
009111:80:x	80	0,38	5,00	/	5
009111:90:x	90	0,43	5,00	/	5
009111:102:x	102	0,48	5,00	5	5
009111:110:x	110	0,52	5,00	5	5
009111:115:x	115	0,54	5,00	/	5
009111:120:x	120	0,57	5,00	/	5
009111:127:x	127	0,60	5,00	/	5
009111:130:x	130	0,61	5,00	/	5
009111:140:x	140	0,66	5,00	5	5
009111:152:x	152	0,72	5,00	5	5
009111:160:x	160	0,75	5,00	/	5
009111:170:x	170	0,80	5,00	/	5
009111:180:x	180	0,85	5,00	/	5
009111:203:x	203	0,95	5,00	5	5
009111:225:x	225	1,06	5,00	/	5
009111:254:x	254	1,19	5,00	/	5
009111:280:x	280	1,31	5,00	/	5
009111:305:x	305	1,43	5,00	5	5
009111:51:x	50	0,26	5,00	/	5
009111:60:x	60	0,30	5,00	/	5

Tutti i dati si riferiscono a una temperatura del fluido e dell'ambiente di +20 °C.
Con riserva di modifiche tecniche e variazioni di colore

Varianti di consegna

Disponibile in altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata in base alle esigenze del cliente.

Istruzioni per lo smaltimento

Dopo l'uso, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle normative vigenti nella regione dell'utente (in Germania, in conformità al regolamento sul catalogo dei rifiuti (AVV) applicabile).

Adatto al prodotto



Fascetta stringitubo con azionamento a vite senza fine

Fascetta standard per il fissaggio di tubi flessibili leggeri ai raccordi di impianti mobili e fissi



Fascetta stringitubo con azionamento a vite senza fine, acciaio inossidabile

Fascetta standard per il fissaggio di tubi flessibili leggeri ai raccordi di impianti mobili e fissi




Fascetta stringitubo con perno tondo

Fascetta speciale per il fissaggio di tubi flessibili a spirale di peso medio e pesante ai raccordi di impianti mobili e fissi



Fascetta stringitubo con perno tondo, acciaio inossidabile

Fascetta speciale per il fissaggio di tubi flessibili a spirale di peso medio e pesante ai raccordi di impianti mobili e fissi



Consulenza personalizzata

Offriamo consulenza telefonica: **+49 209 97077 0**

Richieste sui prodotti tramite: <https://www.masterflex.it/>

Sede centrale competente per la vostra area di vendita

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany