

Master-PVC LF

Codice articolo: 000450

Tubo flessibile in PVC, molto leggero, altamente flessibile



resistente ai
microbi



resistente
all'idrolisi



molto flessibile



leggero



moderatament
e resistente alla
pressione

Dettagli del prodotto

Progettazione / Materiali

- Tipo di costruzione: tubo in film con spirale di supporto incorporata
- Esecuzione della spirale: realizzati in filo d'acciaio
- Materiale della spirale: acciaio per molle
- Struttura della parete: spessore della lamina tra le spirali circa 0,5 - 0,8 mm € a seconda del DN

Caratteristiche

- Proprietà chimiche: buona resistenza all'olio, buona resistenza agli agenti chimici, buona resistenza alle soluzioni alcaline, buona resistenza agli acidi
- Flessibilità: molto flessibile
- Peso: leggero
- Resistenza alla pressione: moderatamente resistente alla pressione
- Colore: grigio

Temperatura di esercizio

- Intervallo di temperatura: -20 a 70 °C
- Temperatura massima di breve durata: per brevi periodi fino a 80 °C

Informazioni sulla fornitura

- Consegna, tipo di produzione: produzione su ordinazione

Campi di applicazione

- Campi di applicazione: Ventilazione e climatizzazione, Rinfuse e edilizia, Legno, Chimica, Alimentare e farmaceutico

Opzioni di personalizzazione

- Modifiche opzionali (su richiesta): altri colori, altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata

Varianti dell'articolo

Codice articolo esteso	Diametro nominale (DN) in mm	Diametro esterno in mm	Raggio di curvatura in mm	Peso in kg/m	Pressione di esercizio in bar	Depressione in bar	Lunghezza massima di produzione in m	Lunghezze disponibili a magazzino in m	Lunghezze standard ordinabili in m
000450:38:x	38	43	38	0,25	1,43	0,33	15,00	/	10
000450:40:x	40	45	40	0,26	1,4	0,29	15,00	/	10 / 15
000450:45:x	45	50	45	0,28	1,32	0,28	15,00	/	10
000450:51:x	51	57	51	0,34	1,3	0,27	15,00	/	10 / 15
000450:60:x	60	66	60	0,52	1,1	0,25	15,00	/	10
000450:65:x	65	71	65	0,46	1	0,22	15,00	/	10
000450:70:x	70	76	70	0,58	0,9	0,22	15,00	/	10 / 15
000450:75:x	75	81	75	0,65	0,8	0,2	15,00	/	10
000450:80:x	80	86	80	0,66	0,77	0,18	15,00	/	10 / 15
000450:90:x	90	96	90	0,75	0,7	0,17	15,00	/	10 / 15
000450:102:x	102	109	102	0,84	0,59	0,15	15,00	/	10 / 15
000450:110:x	110	117	110	0,89	0,57	0,14	15,00	/	10 / 15
000450:115:x	115	122	115	0,94	0,51	0,14	15,00	/	10 / 15
000450:120:x	120	127	120	0,97	0,45	0,13	15,00	/	10 / 15
000450:127:x	127	134	127	1,04	0,38	0,12	15,00	/	10 / 15
000450:140:x	140	147	140	1,13	0,3	0,11	15,00	/	10 / 15
000450:152:x	152	159	168	1,32	0,25	0,1	15,00	/	10 / 15
000450:160:x	160	168	240	1,64	0,25	0,1	15,00	/	10 / 15
000450:180:x	180	188	285	1,95	0,22	0,1	15,00	/	10 / 15
000450:203:x	203	211	305	2,19	0,2	0,1	15,00	/	10
000450:300:x	300	309	450	3,07	0,08	0,06	15,00	/	10
000450:315:x	315	324	475	3,28	0,08	0,05	15,00	/	10
000450:350:x	350	359	525	3,58	0,06	0,04	15,00	/	10

Tutti i dati si riferiscono a una temperatura del fluido e dell'ambiente di +20 °C.
Dati relativi al raggio di curvatura rispetto alla superficie interna della curva del tubo flessibile
Con riserva di modifiche tecniche e variazioni di colore

Varianti di consegna

Disponibile in altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata in base alle esigenze del cliente.

Istruzioni per lo smaltimento

Dopo l'uso, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle normative vigenti nella regione dell'utente (in Germania, in conformità al regolamento sul catalogo dei rifiuti (AVV) applicabile).

Adatto al prodotto



Fascetta per tubi Master-Grip, avvitabile
Morsetto speciale per il fissaggio di tubi flessibili a spirale leggeri e di peso medio, con filettatura a destra, quali Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC e Master-SANTO



Fascetta per tubi Master-Grip, avvitabile, acciaio inossidabile
Fascetta speciale per il fissaggio di tubi flessibili a spirale leggeri e di peso medio, con filettatura destrorsa, quali Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC e Master-SANTO



Fascetta a serraggio rapido Master-Grip
Fascetta speciale per il fissaggio di tubi flessibili a spirale leggeri e di peso medio, con avvolgimento a destra, quali Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC e Master-SANTO




Manicotto termorestringente
Manicotto termorestringente per il collegamento e la tenuta semplici dei tubi



Raccordi per tubi flessibili
Raccordi in lamiera d'acciaio per l'allungamento, il collegamento e l'unione di tubi flessibili da leggeri a mediamente pesanti.



Riduttore per tubi flessibili, simmetrico
Riduttore per tubi flessibili per prolungare, collegare e unire tubi flessibili da leggeri a mediamente pesanti



Consulenza personalizzata

Offriamo consulenza telefonica: **+49 209 97077 0**

Richieste sui prodotti tramite: <https://www.masterflex.it/>

Sede centrale competente per la vostra area di vendita

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany