



Master-SIL SD Food

Codice articolo: 000491

Tubo di mandata in silicone, adatto al contatto con gli alimenti, pesante, flessibile



resistente
all'idrolisi



cibo approvato



resistente ai
microbi



moderatament
e flessibile



pesante



molto
resistente alla
pressione

Dettagli del prodotto

Progettazione / Materiali

- Tipo di costruzione: tubo a spirale a strato singolo o multiplo realizzato con strisce di tessuto vulcanizzato
- Esecuzione della spirale: realizzati in filo d'acciaio inossidabile
- Materiale della spirale: acciaio inossidabile 1.4310, acciaio per molle
- Struttura della parete: realizzato in materiale specificato, rivestito, rivestimento in silicone reticolato al platino, multistrato e intrecciato, spessore della parete circa 5,0 mm
- Materiale della parete: tessuto in poliestere
- Specifiche della parete: il materiale è conforme alle norme alimentari del BfR XXXIX, il materiale è certificato USP Classe VI

Caratteristiche

- Specifiche del prodotto: processo di produzione secondo GMP CE 2023/2006
- Proprietà chimiche: inodore e insapore, buona resistenza agli agenti chimici
- Flessibilità: moderatamente flessibile
- Peso: pesante
- Resistenza alla pressione: molto resistente alla pressione
- Colore: trasparente
- Altro: elevata resistenza al vuoto e buona resistenza alla pressione

Temperatura di esercizio

- Intervallo di temperatura: -60 a 200 °C

Informazioni sulla fornitura

- Consegna, tipo di produzione: sono disponibili vari diametri nominali di serie, diametri nominali personalizzati anche a magazzino

Campi di applicazione

- Campi di applicazione: Chimica, Alimentare e farmaceutico, Tecnologia di trasporto, sollevamento e alimentazione

Opzioni di personalizzazione

- Modifiche opzionali (su richiesta): altri colori, altri diametri nominali, con stampa personalizzata

Varianti dell'articolo

Codice articolo esteso	Diametro nominale (DN) in mm	Diametro esterno in mm	Raggio di curvatura in mm	Peso in kg/m	Pressione di esercizio in bar	Depressione in bar	Lunghezza massima di produzione in m	Lunghezze disponibili a magazzino in m	Lunghezze standard ordinabili in m
000491:13:x	13	23	40	0,42	11	0,88	30,00	/	5 / 10 / 15 / 20
000491:16:x	16	26	45	0,50	10	0,88	30,00	/	5 / 10 / 15 / 20
000491:19:x	19	29	55	0,57	10	0,88	30,00	/	5 / 10 / 15 / 20
000491:25:x	25	35	65	0,71	9	0,88	30,00	/	5 / 10 / 15 / 20
000491:32:x	32	42	95	0,87	8	0,88	30,00	/	5 / 10 / 15 / 20
000491:38:x	38	48	110	1,10	7	0,88	30,00	/	5 / 10 / 15 / 20
000491:51:x	51	60	150	1,37	6	0,88	30,00	/	5 / 10 / 15 / 20
000491:65:x	65	75	180	1,80	5	0,88	10,00	/	5 / 10
000491:76:x	76	87	240	2,15	4	0,88	20,00	/	5 / 10 / 15 / 20
000491:100:x	100	112	360	3,10	2,5	0,88	20,00	/	5 / 10 / 15 / 20

Tutti i dati si riferiscono a una temperatura del fluido e dell'ambiente pari a +20 °C.
Dati relativi al raggio di curvatura rispetto alla superficie interna della curva del tubo flessibile
Con riserva di modifiche tecniche e variazioni di colore

Varianti di consegna

Disponibile in altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata in base alle esigenze del cliente.

Istruzioni per lo smaltimento

Dopo l'uso, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle normative vigenti nella regione dell'utente (in Germania, in conformità al regolamento sul catalogo dei rifiuti (AVV) applicabile).

Adatto al prodotto




Fascetta stringitubo con perno tondo

Fascetta speciale per il fissaggio di tubi flessibili a spirale di peso medio e pesante ai raccordi di impianti mobili e fissi



Fascetta stringitubo con perno tondo, acciaio inossidabile

Fascetta speciale per il fissaggio di tubi flessibili a spirale di peso medio e pesante ai raccordi di impianti mobili e fissi



Consulenza personalizzata

Offriamo consulenza telefonica: **+49 209 97077 0**

Richieste sui prodotti tramite: <https://www.masterflex.it/>

Sede centrale competente per la vostra area di vendita

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany