

Master-VAC EL

Codice articolo: 000467

Tubo di aspirazione / di trasporto in PE EVA, molto leggero, ottima flessibilità, resistente al calpestio, elettricamente conduttivo



elettricamente
conduttivo



resistente agli
urti



moderatament
e flessibile



leggero



moderatament
e resistente alla
pressione

Dettagli del prodotto

Progettazione / Materiali

- Tipo di costruzione: tubo a spirale estruso
- Struttura della parete: realizzato in materiale specificato
- Materiale della parete: copolimero PE-EVA
- Specifiche della parete: resistenza superficiale $R_0 < 10^6$ Ohm

Caratteristiche

- Specifiche del prodotto: conformi alla TRGS 727 e alla direttiva ATEX 2014/34/UE
- Proprietà chimiche: buona resistenza all'olio, buona resistenza all'ozono, buona resistenza alle soluzioni alcaline, buona resistenza agli acidi, buona resistenza ai raggi UV
- Flessibilità: moderatamente flessibile
- Proprietà fisiche: a tenuta d'aria, a tenuta d'acqua, galleggiante (peso specifico 0,94)
- Peso: leggero
- Resistenza alla pressione: moderatamente resistente alla pressione
- Colore: nero

Temperatura di esercizio

- Intervallo di temperatura: -40 a 60 °C

- Temperatura massima di breve durata: per brevi periodi fino a 70 °C

Informazioni sulla fornitura

- Consegna, tipo di produzione: sono disponibili varie diametri nominali in lunghezze standard di serie, diametri nominali e lunghezze personalizzati anche a magazzino

Campi di applicazione

- Campi di applicazione: Legno, Tecnologie per lo smaltimento dei rifiuti e la pulizia

Opzioni di personalizzazione

- Modifiche opzionali (su richiesta): altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata

Varianti dell'articolo

Codice articolo esteso	Diametro nominale (DN) in mm	Raggio di curvatura in mm	Peso in kg/m	Pressione di esercizio in bar	Depressione in bar	Lunghezza massima di produzione in m	Lunghezze disponibili a magazzino in m	Lunghezze standard ordinabili in m
000467:25:x	25	60	0,15	0	0,74	20,00	/	15
000467:28:x	28	70	0,19	0	0,74	20,00	15	15
000467:32:x	32	70	0,22	0	0,49	20,00	20	15 / 20
000467:38:x	38	80	0,29	0	0,49	20,00	15	15 / 20
000467:45:x	45	90	0,37	0	0,49	20,00	/	20
000467:50:x	50	100	0,42	0	0,39	20,00	15 / 20	15 / 20

Tutti i dati si riferiscono a una temperatura del fluido e dell'ambiente pari a +20 °C.
Dati relativi al raggio di curvatura rispetto alla superficie interna della curva del tubo flessibile
Con riserva di modifiche tecniche e variazioni di colore

Varianti di consegna

Disponibile in altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata in base alle esigenze del cliente.

Istruzioni per lo smaltimento

Dopo l'uso, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle normative vigenti nella regione dell'utente (in Germania, in conformità al regolamento sul catalogo dei rifiuti (AVV) applicabile).

Adatto al prodotto



Fascetta stringitubo con azionamento a vite senza fine

Fascetta standard per il fissaggio di tubi flessibili leggeri ai raccordi di impianti mobili e fissi




Fascetta stringitubo con azionamento a vite senza fine, acciaio inossidabile

Fascetta standard per il fissaggio di tubi flessibili leggeri ai raccordi di impianti mobili e fissi



Manicotto per Master-VAC

Raccordo speciale per il collegamento dei tubi Master-VAC, elettricamente conduttivo



Consulenza personalizzata

Offriamo consulenza telefonica: **+49 209 97077 0**

Richieste sui prodotti tramite: <https://www.masterflex.it/>

Sede centrale competente per la vostra area di vendita

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany